

下着類製造職種 下着類製造作業

実技試験問題（初級）

つぎのちゅういじこう および しょうに したがって、シート 1・シート 2 の さぎょうを しなさい。

1.しけんじかん

30ぶん

2.ちゅういじこう

- (1)しけん こうぐるいは「しょうこうぐとう いちらんひょう」で してい した 物のいがいは、しょう しないこと。
- (2)しけんちゅうは、しょうこうぐとうの かしかりを きんし する。
- (3)さぎょうちゅうの ふくそうとうは、さぎょうに てきしたもので あること。
- (4)たいじょうする まえには、しょうきかい、さぎょうだいとうの しゅうへんを せいり せいとん すること。
- (5)しけんちゅうは、けいたいでんわ(でんたくきのうの しょうをふくむ)とうの しょうを きんしする。
- (6)しけんちゅうの しごは きんしする。
- (7)ミシンとうに ふぐあいが あるばあいは、だまって てを あげてください。
- (8)じぜんにはいふした じつぎしけんもんだい・しょうしょは、しけんかいじょうに もちこみか とする
- (9)じつぎしけんもんだいの せいひんの しょうは、このもんだいに きさいの とおり とする。

したぎるい せいぞうしょくしゅ(したぎるいせいぞうさぎょう)
 しょきゅう じつぎしけん しょうこうぐとう いちらんひょう

1.じゅけんしゃが じさんするもの

くぶん	ひんめい	すうりょう	びこう
しょうしょ		いっしき	じぜんはいふぶん
きこうぐるい	こばさみ		
そのた	ひつきようぐ	てきぎ	
	じょうぎ メジャー でんたく	いっしき	
	さぎょうふく、うわばきとう	いっしき	

2.しけんじょうに じゅんぴされているもの

とくに ことわりのないかぎり、じゅけんしゃ ひとりあたりの すうりょうを さす。

ひんめい	すんぼう または きかく	すうりょう	びこう
けんさだい		一だい	
ちどりミシン		いっしき	ミシンはりつき
ミシン・いと		いっしき	いとカラー (こん または ブルー)
チャコペン・きえらーペン		いっしき	

せい ひん し よう しよ
製品仕様書


そざいしよしよ
1. 素材仕様書

しょうざいりようめい 使用材料名	てきようぶい 適用部位
ふしよくふ (不織布)	してい 指定シート1
まるあ (丸編み)	どだい 土台シート2
ふしよくふ (不織布)	ちようほうけい せいほうけい ひしがた まる ほしがた 長方形、正方形、菱形、丸、星形、ネーム

ほうせいしよしよ
2. 縫製仕様書①

こうてい 工程	びこう 備考	しよ 使用ミシン	ぬいいと 縫糸	はりめ 針目 はりめ かん (針目は3cm間)
1 じつぎしけん 実技試験シート 1	きにゆう しじきごう したが ほうせい シート記入の指示記号に従い縫製	ちどり 千鳥ミシン	うわいと 上糸 レジロン60又はポエロン60 したいと 下糸 ていしんど ウーリー(低伸度)	ふりはば 振巾 3mm はりめ 針目 24針
2 じつぎしけん 実技試験シート 2 印付	どだい つけいち しるしつけ 土台シートにアプリケ付位置への印付 どだい しるしつけ せん ひ (土台シートに印付のため線を引いてもよい) ひ せん け (その引いた線は消さなくてもよい)			
3 じつぎしけん 実技試験シート 2	きにゆう しじきごう したが してい けいじよう シート記入の指示記号に従い、指定の形状を してい いち は っ 指定の位置に貼り付け	ちどり 千鳥ミシン	うわいと 上糸 レジロン60又はポエロン60 したいと 下糸 ていしんど ウーリー(低伸度)	ふりはば 振巾 3mm はりめ 針目 24針
4 ざんし しよ 残糸処理	いとのこ 糸残り3mm			

しよ しよ ちどり おく ば まいば お とうめいお お はば はりあな まえがわすんぼう
 ※使用ミシンの仕様 ①千鳥ミシン ⇒ 送り歯(6枚歯)、押さえ(透明押さえ、押さえ巾 1.4cm、針穴より前側寸法 1.0cm)
 ちどり はるめすう
 ※千鳥ミシンの針目数



ほうせいじよう きじゆん・きかく・きよよう
3. 縫製上の基準・規格・許容

てな お じ たいおきじゆん
 (1) 手直し時の対応基準

- ぬ なお じ かせ かせ
 ①縫い直し時は、ステッチを 3cm 重ねること。(重ねはずれないこと)
 かせ てな お たいお かくぶい しよ みと
 ②重ねによる手直し対応は、各部位1ヶ所まで認める。

うんしんきよよう
 (2) 運針許容


- はりめ きかくはりめすう
 ①針目 ⇒ 規格針目数の±10%。
 ふりはば きかくふりはば
 ②振巾 ⇒ 規格振巾の±1mm。

ほうせいしよ しじ きごう
4. 縫製仕様の指示記号


きごう 記号	しじ ないよう 指示内容	きごう 記号	しじ ないよう 指示内容
	ぬ はじ 縫い始め		ぬ はじ かせ ぬ 縫い始め 返し縫い かん おうふくはん かせ ぬ (1cm間 1往復半の返し縫い)
	ぬ お 縫い終わり		ぬ お かせ ぬ 縫い終わり 返し縫い かん おうふくはん かせ ぬ (1cm間 1往復半の返し縫い)
	かせ ぬ 返し縫い かん おうふくはん かせ ぬ (1cm間 1往復半の返し縫い)		せん うちがわ(ちゆうしん) ぬ 線の内側(中心)を縫う
	せん うえ ぬ せん ちゆうしん 線の上を縫う(線がステッチの中心)		

ほうせいしやう はいちいすんぽう じやうへん さへん きじゆん ひやうじ
 5. 縫製仕様② ⇒ 配置位置寸法は、上辺および左辺を基準とした表示。

ぎのうひやうかしけん・しよきゆうじつぎしけんよう しやうしよ
 【技能評価試験・初級実技試験用 シート1 仕様書】



ぎのうひやうかしけん・しよきゆうじつぎしけんよう しやうしよ
 【技能評価試験・初級実技試験用 シート2 仕様書】



6. 縫製仕様書③

